

Notice d'utilisation des combinaisons étanches:
À LIRE AVANT L'HABILLAGE OU L'UTILISATION
AVERTISSEMENT

Les activités aquatiques sont dangereuses et il est recommandé de suivre des cours avec un instructeur qualifié. Il est possible que certaines matières de cette combinaison étanche, telles que le latex, provoquent une réaction allergique.

Risques et limitations des combinaisons étanches

Les combinaisons étanches sont conçues pour vous maintenir au sec. La chaleur est fournie par les sous-vêtements. Le niveau de protection thermique que les sous-vêtements doivent procurer dépend de facteurs tels que la température de l'eau, la température de l'air, la physiologie et le type d'activité. Le choix de sous-vêtements incorrects peut entraîner des risques d'hyperthermie ou d'hypothermie et il est donc impératif de suivre les instructions et les conseils d'un instructeur.

Habillage

Retirez les montres, les bagues et tout objet qui pourrait endommager les joints étanches avant d'enfiler la combinaison. Vérifiez que la fermeture éclair est complètement fermée et purgez la combinaison en vous accroupissant. Laissez l'air s'échapper en ouvrant la collerette d'étanchéité. Pour retirer la combinaison, ouvrez la collerette d'étanchéité avec les deux mains avant de la faire passer au-dessus de la tête.

Port

Vous devez pouvoir bouger librement lorsque vous portez la combinaison. Vérifiez qu'en portant les vêtements appropriés, vous pouvez vous accroupir, lever les bras au-dessus de la tête et lever une jambe avec la cuisse parallèle au sol sans aucune restriction. Assurez-vous que vous pouvez atteindre facilement les deux soupapes. Il est possible d'augmenter la taille des joints en latex en coupant juste au-dessus du premier anneau de garniture, en évitant de faire des entailles qui pourraient fragiliser la combinaison.

Soin et entretien

Joints – Appliquez de la craie de tailleur ou du talc non parfumé sur les joints avant de les ranger et avant de les porter. Les joints en latex sont la partie la plus vulnérable d'une combinaison et doivent être rangés dans un environnement frais, sombre et non contaminé, sans plis prononcés. Ils doivent durer pendant 9 mois minimum à l'état neuf et être utilisables pendant un certain temps après cela.

Entretien de la fermeture éclair – Après utilisation, fermez la fermeture éclair et lavez-la à l'eau douce propre, en vérifiant que les dents sont exemptes de sable, de gravier et de poussière. Si la fermeture éclair est métallique, lubrifiez les dents avec une bougie ou un bâton de cire d'abeille. Si la fermeture se coince, libérez les dents avant de continuer à la fermer – ne forcez jamais la fermeture éclair.

Informations générales – Tout contact avec l'huile, le pétrole, la paraffine, le gazole et autres combustibles ou solvants similaires détériore le latex et doit être évité. Tout contaminant doit être immédiatement rincé à l'eau savonneuse pour réduire les détériorations.

Stockage – La combinaison doit être séchée à l'intérieur comme

à l'extérieur, puis elle doit être suspendue sur un porte-manteau rembourré entre 0 et 20°C. La combinaison doit être rangée loin de sources de chaleur directe, de la lumière du soleil ou de sources d'ozone (ex. moteurs électriques).

Lavage – Lavez soigneusement la combinaison à l'eau douce pour éliminer la saleté, le sable ou le sel et séchez-la en l'égouttant.

Élimination – Suivez les réglementations et prescriptions locales pour éliminer votre combinaison étanche à la fin de sa durée de vie.

Inspection et réparations

Une inspection de la combinaison étanche est nécessaire avant et après utilisation. Examinez les joints à la recherche d'accros, de déchirures et de détériorations. Vérifiez que les bandes collées sur la combinaison ne sont pas décollées ou déchirées. Examinez la fermeture éclair à la recherche de dents défectueuses et de déchirures. Vérifiez que le tissu ne présente pas d'accros, de déchirures et de délaminage. Si la combinaison n'est pas utilisée régulièrement, elle doit être vérifiée tous les 6 mois. Les fermetures éclair, les joints et les bandes collées peuvent être réparés, cependant lorsque le tissu est délaminé, la combinaison n'est plus adaptée à l'usage. Demandez conseil au fabricant concernant les possibilités de réparation des combinaisons.

Un service d'entretien complet est disponible dans notre usine. Les réparations simples telles que le rapiéçage de trous peuvent être effectuées par l'utilisateur. Pour bénéficier de votre garantie de 3 ans, visitez : www.typhoon-int.co.uk/warranty-submission

Une gamme complète de pièces de rechange, de cagoules et de kits d'entretien sont disponibles chez votre concessionnaire Typhoon.

Nos combinaisons étanches de sont évaluées et déclarées conformes aux normes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI. Les exigences de ces normes ont été prises en compte dans la conception du produit.